



Преобразователи частоты серии IBD замещаются новой серией
с расширенным функционалом INNOVERT ITD

Теперь общепромышленная серия в диапазоне мощностей
со склада от 0,4 кВт.

Характеристики	Преобразователи частоты	
	INNOVERT ITD	INNOVERT IBD
Внешний вид		
Мощности (со склада)	0.4 – 220кВт 220В или 380В	15 – 185кВт 380В
Тип управления	Векторный Скалярный	Скалярный
Внутренний источник питания	10В, 30мА 24В 200мА	10В, 20мА 24В 100мА
ПИД регулятор	Есть	
Автоподхват	Есть	
Предустановленные скорости	15	
Порт RS485	Есть	
PLC	Есть	
Дискретные входы	6 (NPN 5+1)	8 (NPN)
Релейные выходы	1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А	1 (NO/NC) 250В 3А, 30VDC 1А
Аналоговые входы	2 входа (0-10В + 4-20мА/0-10В)	2 входа (4-20 мА + 0-10В)
Аналоговые выходы	1(0-10В, 4-20мА)	2(0-10В, 4-20мА)
Защита от КЗ	Защита от КЗ выходной цепи между фазами и на «землю»	Защита от КЗ нет
Цифровая панель	Съёмная (кабель соединения - опция)	
Крепление	На монтажную панель или до 4кВт на DIN-рейку	На монтажную панель
Тормозной модуль	Встроенный до 22кВт, от 30кВт – внешний (опция)	Встроенный до 30кВт, от 37кВт – внешний (опция)